



Legenda

- 1 - Tappo carica olio 3/4"NPT
- 2 - Scarico olio 3/8"S.A.E.-FLARE
- 3 - Resistenza carter 1/2"NPT
- 4 - Spia olio
- 5 - Alta pressione 1/4"S.A.E.-FLARE
- 6 - Bassa pressione olio 1/4"S.A.E.-FLARE
- 7 - Pressione olio 1/4"S.A.E.-FLARE
- 8 - Scarico olio coperchio 1/4" NPT
- 9 - Bassa pressione 1/8"NPT
- 10 - Valvole solenoidi
- 11 - Connessioni elettriche
- DL - Rubinetto di scarico
- SL - Rubinetto di aspirazione

Legend

- 1 - Oil charging 3/4"NPT
- 2 - Oil drain 3/8"S.A.E.-FLARE
- 3 - Crankcase heater 1/2"NPT
- 4 - Oil level sight glass
- 5 - High pressure 1/4"S.A.E.-FLARE
- 6 - Low pressure oil 1/4"S.A.E.-FLARE
- 7 - Oil pressure 1/4"S.A.E.-FLARE
- 8 - End cover oil drain 1/4" NPT
- 9 - Low pressure 1/8"NPT
- 10 - Solenoid valves
- 11 - Electrical connections
- DL - Discharge shut off valve
- SL - Suction shut off valve

1-AGGIORNATO IL 29-09-94

		DISSEGNIATO	DATA	SCALA
		CERA	29-08-94	/
APPARECCHIO SRC-F 7/8c.i.		CONTROLLATO	PROTEZ. SUPERFICIALE	
		STATO LAVORAZ.		PESO KG. 710
DENOMINAZIONE PARTICOLARE INGOMBRIO COMPRESSORE SRC-F 258/295		CODICE MF100100		