



Legenda

- 1 - Tappo carica olio 3/4"NPT
- 2 - Scarico olio 3/8"S.A.E.-FLARE
- 3 - Resistenza carter 1/2"NPT
- 4 - Spia olio
- 5 - Alta pressione 1/4"S.A.E.-FLARE
- 6 - Bassa pressione olio 1/4"S.A.E.-FLARE
- 7 - Pressione olio 1/4"S.A.E.-FLARE
- 8 - Scarico olio coperchio 1/4" NPT
- 9 - Bassa pressione 1/8"NPT
- 10 - Valvole solenoidi
- 11 - Scatola connessioni elettriche
- DL - Rubinetto di scarico
- SL - Rubinetto di aspirazione

Legend

- 1 - Oil charging 3/4"NPT
- 2 - Oil drain 3/8"S.A.E.-FLARE
- 3 - Crankcase heater 1/2"NPT
- 4 - Oil level sight glass
- 5 - High pressure 1/4"S.A.E.-FLARE
- 6 - Low pressure oil 1/4"S.A.E.-FLARE
- 7 - Oil pressure 1/4"S.A.E.-FLARE
- 8 - End cover oil drain 1/4" NPT
- 9 - Low pressure 1/8"NPT
- 10 - Solenoid valves
- 11 - Terminal box
- DL - Discharge shut off valve
- SL - Suction shut off valve

COMPRESSORE

PESO Kg.

SRC-F 185
SRC-F 222

636
653

2-AGGIORNATO IL 17-11-94

RefComp

DISSEGNAITO
CERA
CONTROLLATO

DATA
29-08-94
PROTEZ. SUPERFICIALE

SCALA
/

APPARECCHIO

SRC-F 5/6cil.

STATO LAVORAZ.

PESO KG.

DENOMINAZIONE PARTICOLARE

INGOMBRO COMPRESSORE

CODICE

SRC-F 185/222

MF100200