



LEGENDA

- 1 - Rubinetto aspirazione SL
- 2 - Rubinetto scarico DL
- 3 - Attacco pressostato differenziale olio
- 4 - Sensore temperatura di scarico 1/8"NPT
- 5 - Alta pressione 1/8" NPT
- 6 - Alta pressione olio 1/4" SAE-FLARE
- 7 - Bassa pressione olio 1/4" SAE-FLARE
- 8 - Bassa pressione 1/8" NPT
- 9 - Tappo filtro olio M22x1,5
- 10 - Scarico olio 3/8"NPT
- 11 - Resistenza carter
- 12 - Carica olio 1/4"NPT
- 13 - Spia livello olio
- 14 - Attacco raccordo iniezione LCM 1/8"NPT
- 15 - Scatola elettrica
- "CR" - Testata parzializzata
- "SU" - Testata partenza vuoto

KEY

- 1 - Suction shut-off valve SL
- 2 - Discharge shut-off valve DL
- 3 - Electronic oil pressure switch connection
- 4 - Discharge temperature sensor 1/8"NPT
- 5 - High pressure 1/8"NPT
- 6 - Oil high pressure 1/4" SAE-FLARE
- 7 - Oil low pressure 1/4" SAE-FLARE
- 8 - Low pressure 1/8"NPT
- 9 - Oil strainer plug M22x1,5
- 10 - Oil drain 3/8"NPT
- 11 - Crankcase heater
- 12 - Oil charging 1/4"NPT
- 13 - Oil level sight glass
- 14 - LCM injection connection 1/8"NPT
- 15 - Electric box
- "CR" - Capacity regulator
- "SU" - Start onloader

REFRIGERANT COMPRESSORS  
Compi (Venezia) s.p.a.

DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO	SOSTITUIRE	REV.
27/12/06	Disegnato Pedrollo	Controllato	-	-

INGOMBR1 P4 15÷20HP  
DIMENSIONAL DRAWING P4 15÷20HP

MODELLO: SP4HF1500/2000  
Fig. Project: 168

1/1  
MP1012  
REV. AB

ATTENZIONE: IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA RECOM. QUESTO DISEGNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO E DIVULGATO SOLO IN FORMA COMPLETA ED INALTERNATIVA, DA QUALSIASI MODIFICA E PROIBITA E COSTITUISCE INFRAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI.  
ATTENTION: THIS DRAWING IS EXCLUSIVELY PROPERTY OF RECOM. THIS DRAWING MAY ONLY BE USED AND ANY MODIFICATIONS ARE PROHIBITED AND ARE AN INFRACTION OF COPYRIGHT.