



LEGENDA

KEY

- 1 - Valvola di non ritorno
- 2 - Alta pressione 1/4" SAE-FLARE
- 3 - Connessione raffreddamento olio (opzionale)
- 4 - Pressione olio 1/4" SAE-FLARE
- 5 - Iniezione liquido oil/economizzatore ø22 (opzionale)
- 6 - Scatola morsettiere
- 7 - Bassa pressione 1/4" SAE-FLARE
- 8 - Solenoidi parzializzazione
- 9 - Scarico olio su carcassa 1/4"-18 NPT
- 10 - Posizione solenoide parzializzazione continua
- 11 - Sensore temperatura scarico 1/8"NPT (opzionale)
- 12 - Rubinetto aspirazione (opzionale)
- 13 - Rubinetto mandata

- 1 - Non return valve
- 2 - High pressure gas 1/4" SAE-FLARE
- 3 - Oil cooler connections (optional)
- 4 - Oil pressure 1/4" SAE-FLARE
- 5 - Liquid injection ø0,83"/economiser ø0,866" (optional)
- 6 - Electrical box
- 7 - Low pressure gas 1/4" SAE-FLARE
- 8 - Solenoid valves for part-load operation
- 9 - Oil drain motor housing 1/4"-18 NPT
- 10 - Solenoid valve connection (step-less capacity control)
- 11 - Discharge temperature sensor 1/8"NPT (optional)
- 12 - Suction shut-off valve (optional)
- 13 - Discharge shut-off valve

RefComp
REFRIGERANT COMPRESSORS
Longo (Vicenza) Italy

ATTENZIONE: IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA REFCOMP. QUESTO DISEGNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO E DIVERGATO SOLO IN FORMA COMPLETA ED INALTERATA, QUALSIASI MODIFICA È PROIBITA E COSTITUISCE INFRAMZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI.

ATTENTION: THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF REFCOMP. THIS DRAWING MAY ONLY BE USED AND PART MODIFICATIONS ARE PROHIBITED AND ARE AN INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS.

| | | | | |
|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|
| DESIGNATO | CONTROLLATO | APPROVATO | SOSTITUISCE: - | ESP: - |
| FIRMA | Validogno | | SCALA: 1:10 | |
| DATA | 23/03/07 | | ALTRE: - | |

DENOMINAZIONE:
INGOMBRO SW

MODELLO: SW1H4000/5000/6000-SW1L3000/4000/5000

TRAVOLA:
CODICE: **MS1008** ESP. 03