



LEGENDA

- 1 - Rubinetto aspirazione (opzionale)
- 2 - Rubinetto mandata
- 3 - Rubinetto carico/scarico olio 3/8" SAE-FLARE
- 4 - Commaione raffreddamento olio
- 5 - Pressione olio 1/4" SAE-FLARE
- 6 - Vetro spia olio
- 7 - Filtro olio
- 8 - Riscaldatore olio
- 9 - Valvola di non ritorno
- 10 - Scatola morsettiera
- 11 - Basso pressione gas 1/4" SAE-FLARE
- 12 - Solenoidi parzializzazione
- 13 - Alto pressione gas 1/4" SAE-FLARE
- 14 - Scarico olio su carcassa M14
- 15 - Iniezione liquido ø16/economizzatore ø22 (opzionale)
- 16 - Sensore temperatura scarico 1/8"NPT (opzionale)

KEY

- 1 - Suction shut-off valve (optional)
- 2 - Discharge shut-off valve (optional)
- 3 - Oil fill/drain valve 3/8" SAE-FLARE
- 4 - Oil cooler connections
- 5 - Oil pressure 1/4" SAE-FLARE
- 6 - Oil sight glass
- 7 - Oil filter
- 8 - Crankcase heater
- 9 - Non return valve
- 10 - Electrical box
- 11 - Low pressure gas 1/4" SAE-FLARE
- 12 - Solenoids valve for part-load operation.
- 13 - High pressure gas 1/4" SAE-FLARE
- 14 - Oil drain motor housing M14
- 15 - Liquid injection ø0.63"/economiser ø0.866" (optional)
- 16 - Discharge temperature sensor 1/8"NPT (optional)

ReComp
REFRIGERANT COMPRESSORS
Lonigo (Vicenza) Italy

ATTENZIONE: IL PRESENTE DISEGNO È DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA RECOMP. QUESTO DISEGNO PUÒ ESSERE UTILIZZATO E Duplicato SOLO IN FORMA COMPLETA ED INALTERATA, QUALSIASI MODIFICA E PROIBITA E SOSTITUISCE INFRAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI.

ATTENTION: THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF RECOMP. THIS DRAWING MAY ONLY BE USED AND REPRODUCED IN COMPLETE AND UNALTERED FORM. ANY MODIFICATIONS ARE PROHIBITED AND ARE AN INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS.

DESIGNATO	VALIDAGNO	DATA	23/03/07
CONTROLLATO	APPROVATO	SOSTITUISCE:	MS1042
DEMINIAZIONE:	INGOMBRO SRC-XS-040/050/060		
MODELLO:	con rubinetti di aspirazione e scarico (doppio step)		
TRAVOLA:	SCALA:	1:10	
CODICE:	MS1042		
ESP:	01		