

Compressori serie 134-XS e 134-S
Estensione della fornitura
(EA-07-02-I)

7. ESTENSIONE DELLA FORNITURA

2

7. Estensione della fornitura

La fornitura standard comprende:

- ✓ carica di olio POE per R134a;
- ✓ rubinetto di mandata;
- ✓ valvola di non ritorno integrata;
- ✓ raccordo a saldare in aspirazione;
- ✓ 6 termistori integrati negli avvolgimenti de motore e modulo elettronico INT 69 VS (eccetto 134-S-240, 134-S-270, 134-S-300) per il controllo della temperatura motore;
- ✓ modulo elettronico REFCOMP RCX (per le taglie 134-S-240, 134-S-270, 134-S-300)
- ✓ scatola morsettiera con indice di protezione IP54;
- ✓ motore 400 V \pm 10% - 3 - 50 Hz / 460 V \pm 10% - 3 - 60 Hz (per tipo di avviamento vedi capitolo EA-05: “Dispositivi elettrici”);
- ✓ accessori elettrici 230 V- 1 - 50/60 Hz;
- ✓ carica protettiva azoto;
- ✓ kit supporti antivibranti in gomma;
- ✓ valvola di sicurezza integrata;
- ✓ separatore olio integrato;
- ✓ vetro spia olio;
- ✓ filtro olio;
- ✓ controllo di capacità a gradini o continua.

Su richiesta sono disponibili:

- ✓ motori con altri voltaggi speciali;
- ✓ riscaldatore olio;
- ✓ accessori elettrici con altri voltaggi;
- ✓ modulo elettronico REFCOMP RCX (134-XS-40/50/60 e da 134-S-71 a 134-S-220)
- ✓ rubinetto di aspirazione;
- ✓ raccordo per iniezione liquido;
- ✓ raccordo ECO con rubinetto;
- ✓ ponticelli per l'avviamento diretto DOL;
- ✓ kit di conversione del controllo di capacità.