

Compressori serie SRC-XS e SRC-S
Estensione della fornitura
(SA-07-02-I)

7. ESTENSIONE DELLA FORNITURA

2

7. Estensione della fornitura

La fornitura standard comprende:

- ✓ carica d'olio minerale per refrigerante HCFC: R22;
- ✓ compressore con rapporto volumetrico intrinseco $V_i = 2,6$;
- ✓ connessioni a saldare in aspirazione;
- ✓ rubinetto di mandata;
- ✓ valvola di non ritorno;
- ✓ valvola di sicurezza;
- ✓ separatore d'olio integrato;
- ✓ vetro spia olio;
- ✓ filtro olio;
- ✓ controllo di capacità a gradini o continua;
- ✓ modulo elettronico REFCOMP RCX (per compressori SRC-S-785/885/985)
- ✓ 6 termistori integrati negli avvolgimenti e modulo elettronico INT 69 VS per il controllo della temperatura motore;
- ✓ scatola morsettiera con indice di protezione IP54;
- ✓ motore 400 V \pm 10% - 3 - 50 Hz / 460 V \pm 10% - 3 - 60 Hz (per il tipo di avviamento vedi capitolo SA-05: "Dispositivi elettrici");
- ✓ accessori elettrici 230 V- 1 - 50/60 Hz;
- ✓ carica protettiva azoto;
- ✓ kit supporti antivibranti in gomma.

Su richiesta sono disponibili:

- ✓ motori con altri voltaggi speciali;
- ✓ solo per la serie SRC-S: compressore con rapporto volumetrico intrinseco $V_i = 3.2$;
- ✓ riscaldatore olio;
- ✓ accessori elettrici con altri voltaggi;
- ✓ carica d'olio poliolesteri (POE) per refrigeranti HFC: R134a, R407C, R404A e R507;
- ✓ modulo elettronico REFCOMP RCX (controllo della temperatura del motore e dell'olio, della direzione di rotazione del motore, della mancanza di fase, storico allarmi; sostituisce INT 69 RCY);
- ✓ rubinetto di aspirazione;
- ✓ raccordo per iniezione liquido;
- ✓ raccordo ECO con rubinetto;
- ✓ kit raccordi per il circuito di raffreddamento dell'olio (i modelli SRC-XS-40/50/60 e SRC-S-255/285/305/785/885/985 sono già provvisti degli attacchi per il circuito esterno di raffreddamento dell'olio);
- ✓ ponticelli per l'avviamento diretto D.O.L.;
- ✓ kit flussostato.